



AS363

Siren röd, 32 toners, låg sockel

AS363

AS363 är en 32 toners siren som är lämplig till brandlarm. All kabelanslutning görs på sockeln och möjliggör enkel installation/underhåll av sirenen.

Enkel och snabb installation

AS363 medger snabbare installation och underhåll tack vare en innovativ sockel. Enkelt handhavande på sockeln med "vrid och klicka på" åtgärd, som möjliggör montering eller borttagning. Sockeln är den enda del som behöver kabelanslutning. Detta medför enklare installation och minskande kostnader.

Effektiv och mångsidig

AS363 ger hög ljudnivå på låg strömförbrukning. Sirenen levereras med en volymkontroll som standard som tillåter att slutliga ljudjusteringar görs i samband med installationen.

Med ett urval på 32 valbara toner (se tonvalstabellen i manualen), kan den förvalda tonen ändras vid installationen. En andra ton är tillgänglig om extra kablar har installerats i sirenens anslutningsplint.

Låsning av sirenenssockel kan göras vid behov. När låsning av sockeln är gjord krävs ett speciellt verktyg för att ta bort sirenen från sockeln.



Standardprestanda

- Hög ljudnivå
- Lågströmförbrukning
- 32 toners valbarhet
- Automatisk synkronisering
- Volymkontroll
- Mekanisk låsning för sabotage
- Låg installationssockel
- Kabelanslutning direkt på sockeln
- Tvåfaslarm
- CPD-godkänd

AS363

Siren röd, 32 toners, låg sockel

Tekniska data

Spänning	
EN54-3 /För brandlarm	17-60 VDC
För inbrottslarm	9-60 VDC
Strömförbrukning	
(se tontabell i manual)	4-41mA @ 24 VDC
Ljudnivå på 1 meter	
(se tontabell i manual)	94-106 dB(A)
Antal toner	32
Automatisk synkronisering	
	Gradvis start
	Polaritetskänslig
Kapsling	Polykarbonat
IP Klass	IP21
Drift temperatur	-25 °C till +70 °C
Mått (Ø x D)	
Låg sockel	100 x 81 mm
Vikt	215 g
Färg	Röd

Order data

Artikelnummer	Beskrivning
AS363	Siren röd, 32 toners, låg sockel

